





### Asma tavan bo lu u

EMG-Metal



EMG-Plastik



## ACİL DURUM AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

- \* ABS gövde, akrilik kapak
- \* Acil durumda yüksek ışık gücü
- \* Sıva üstü tek yüzlü montaj
- \* Bakımsız led aydınlatma
- \* İstenen standart etiketlerde yapı kanlı etiket
- \* TS 8710 EN60598-2-22 standartlarına uygun
- \* TS ISO 3864-1, TS ISO 7010 standardına uygun semboller

- \* ebeke gerilimi : 220-240V
- \* ebeke frekansı : 50 .. 60Hz
- \* Ortam sıcaklığı ta : 0° - 40°C
- \* Max. gövde sıcaklığı tc : 50°C
- \* arj süresi 24 saat

## EMERGENCY & DIRECTION LIGHTING FIXTURE

- \* Case ABS, acrylic cover
- \* Constant light output in emergency operation
- \* Surface mounted, single sided
- \* Led lighting lamp non-maintenance
- \* Suitable for use in pictograms complying with
- \* According to TS 8710 EN60598-2-22
- \* TS ISO 3864-1, TS ISO 7010

- \* Rated mains voltage : 220-240V
- \* Mains frequency : 50 .. 60Hz
- \* Ambient temperature ta : 0° - 40°C
- \* Max. case temperature tc : 50°C
- \* Recharge in 24hours

